

7620A单相泄漏电流测试仪



产品特点

- ☆LED显示，可选配多组模拟人体阻抗电路，可选配通讯接口或者遥控接口，可选配动态泄漏和静态泄漏功能，测量单相负载
- ☆符合《GB4706》《IEC60335》《GB7000》《IEC60598》《GB4943》《IEC60950》《GB12113》《IEC60990》等安规要求
- ☆体积国内最小，操作简单易懂
- ☆可选配动态泄漏和静态泄漏功能
- ☆国内首创2%测试精度
- ☆可选配RS-232、RS-485、遥控等接口，实现测试网络化
- ☆可选配计算机软件，便于数据存储、分析、打印、查询等操作

技术参数

型号	7620A
泄漏电流测量范围	20-5000 μ A（可扩展到20mA/30mA）
测量分辨率	1 μ A
测量准确度	±（2%读数值+20 μ A）
电压测量范围	10-300V
电压分辨率	1V
测试时间	2-999秒 精度：±1%
显示	LED
输出保护及报警	当泄漏电流超出预置，自动切断输出，并声光报警
通讯接口	RS-232/RS-485
输入电源电压	AC：220V±10%，50Hz/60Hz
外形尺寸(mm3)	300（W）×100（H）×356（D）
测试对象	单相器具
隔离变压器容量	外置（容量任意选配）

备注：选配请在订货时说明您的选择，不作说明取默认值。
(具体技术指标以用户手册为最终标准)