



深圳市浪拓電子技術有限公司
ShenZhen LangTuo Electronic Technology CO., LTD

PolySwitch™表面貼裝自復式元件



浪拓电子—2012mm/0805

型号	保持电流	动作电流	最大电压	最大电流	消耗功率	跳脱时间		电阻范围	
						电流	时间	最小	最大
						A	Sec	Ω	Ω
LP-ISM010	0.10	0.3	15	10	0.5	0.5	1.5	1.00	6.0
LP-ISM020	0.20	0.5	9	40	0.5	8	0.02	0.65	3.5
LP-ISM035	0.35	0.75	6	40	0.5	8	0.10	0.25	1.20
LP-ISM050	0.50	1.00	6	40	0.5	8	0.10	0.15	0.85
LP-ISM075	0.75	1.50	6	40	0.6	8	0.20	0.09	0.35
LP-ISM110	1.00	1.95	6	40	0.6	8	0.30	0.06	0.21

特点:

器件的尺寸小、适合高密度电路板
动作速度快
功耗小
符合 RoHS 法规的要求

应用范围

- 高频数据接口
- 存储装置
- 便携式电子
- 多媒体装置
- 游戏机
- 手机应用:

视频端口 (VESA、DDC、DVI)应用:

保护 PCI 视频卡和主板上的视频端口，使之免受 DDC 电路的 5V 接口线故障的影响。这些端口的设计符合能源之星标准。

浪拓电子---您身邊的電路保護專家
TEL: +86 755-26415492
www.szlangtuo.com

FAX: +86 755-26432826
service@szlangtuo.com

ZIP:518052