



北京天辰欧创电子科技有限公司

无感功率型厚膜电阻

北京天辰欧创电子推出该产品采用厚膜工艺,以铜板做散热器,防潮湿,较多使用于高频及脉冲负载情况。温度系数优于 100PPM,阻值范围宽,可以加工成多种式样,功率大,广泛应用于电力仪表,也可替代大体积线绕电阻器使用。功率 10W-500W,可根据图纸加工。

常用尺寸:长 60*宽 25 毫米,适用功率:10W-100W. 长 70*宽 35 毫米,适用功率:50W-200W.

该器件采用易于安装的超小型 数模封装,并且具有广泛的电阻值范围。因此可节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。

该器件主要面向工业焊接机、测试设备、UPS、机车、汽车及基站系统,以及终端产品中的电源|稳压器、电流感应、电源转换、高速开关、射频、脉冲生成、负载电阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器等应用领域。

该新型电阻使用镀锡铜线来连接,它们的规定工作温度范围介于 -55°C ~ $+175^{\circ}\text{C}$ 。该器件符合 RoHs。



工厂地址: 北京市丰台区南苑开发区成都海峡两岸科技园 520 广场

销售地址: 北京市海淀区中关村大街 32 号新中发 B1205#-B1206#

联系电话: 010-82612503 82611307 87493939

联系人: 欧维明 (先生) 手机 13810607781

联系传真: 010-82611307 QQ 331967770

联系网站: [Http://www.3296wx.com](http://www.3296wx.com)

联系邮箱: Email:3296wx@vip.163.com

工作时间: 周一至周六上午 9:30-下午 17:30. 周日及其它法定节假日休息.